BARIPLAST® E-2791

EMULSÃO ACRÍLICA

INFORMAÇÕES GERAIS

BARIPLAST® E-2791 é uma dispersão aquosa de copolímero acrílico, especialmente desenvolvido para formulação de tintas para demarcação viária base água.

PROPRIEDADES

Apresenta maior aderência e secagem rápida.

- Secagem rápida e ótima aderência
- Alta resistência à imersão em água
- Alta resistência à abrasão

APLICAÇÕES

BARIPLAST® E-2791 foi desenvolvido para formulação de tintas demarcação viária base água.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Pode ser armazenado por um período de até 12 meses em embalagens originais e hermeticamente fechadas, à temperatura de 5ºC a 35ºC, devendo ser estocado em local seco, ventilado e nunca sob a ação solar.

EFEITOS BIOLÓGICOS / EPI'S

Como qualquer produto químico o seu manuseio deve ser feito com uso dos equipamentos de proteção convencionais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Propriedade	Mínimo	Máximo
Teor de Sólidos (%)	52	54
Viscosidade Brookfield F2/20rpm a 25ºC (cP)	100	500
pH a 25ºC	8,5	9,5
Peso específico a 25ºC (g/cm^3)	1,030	1,060
Aspecto	Líquido branco leitoso	
Diluente	Água	

IMPORTANTE

As informações aqui contidas baseiam-se em nossos conhecimentos atuais. Não pressupõe garantia jurídica relativa a determinadas propriedades nem garantia para uma aplicação correta, devido a numerosas influências que podem ocorrer durante a manipulação e emprego do produto, tampouco eximem o consumidor de realizar seus próprios ensaios e controles.
Resicryl Indústria e Comércio Ltda.Fone/Fax: (11) 4136 4555