ARACRYL® E-950

EMULSÃO ACRÍLICA ESTIRENADA

INFORMAÇÕES GERAIS

ARACRYL® E-950 é uma emulsão acrílica aditivada com silano desenvolvida especialmente para formulações de tintas de alto desempenho, vernizes e massas para a linha imobiliária a base de água.

PROPRIEDADES

ARACRYL® E-950 apresenta as seguintes características:

- Excelente resistência à lavabilidade;
- Excelente nivelamento;
- Excelente transferência;
- Excelente reologia com espessantes associativos da linha Resicryl.

O percentual de **ARACRYL® E-950** a ser adotado para cada tipo de produto deve ser estabelecido pelo cliente através de métodos específicos observando-se sempre a melhor performance do produto final.

APLICAÇÃO

ARACRYL® E-950 desenvolvida especialmente para formulações de tintas de alto desempenho, vernizes e massas para a linha imobiliária a base de água.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Pode ser armazenado por um período de até 12 meses em embalagens originais e hermeticamente fechadas, à temperatura de 5ºC a 35ºC, devendo ser estocado em local seco, ventilado e nunca sob a ação solar.

EFEITOS BIOLÓGICOS / EPI'S

Como qualquer produto químico o seu manuseio deve ser feito com uso dos equipamentos de proteção convencionais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Propriedade	Mínimo	Máximo
Teor de Sólidos (%)	48	51
Visc Brookfield RVT F4/20rpm a 25ºC (cP)	4.000	8.000
pH a 25ºC	8,0	9,0
Peso específico a 25ºC (g/cm³)	1,01	1,04
Aspecto	Líquido branco leitoso	
Diluente	Água	

As informações aqui contidas baseiam-se em nossos conhecimentos atuais. Não pressupõe garantia jurídica relativa a determinadas propriedades nem garantia para uma aplicação correta, devido a numerosas influências que podem ocorrer durante a manipulação e emprego do produto, tampouco eximem o consumidor de realizar seus próprios ensaios e controles.

Resicryl Indústria e Comércio Ltda. Fone/Fax: (11) 4136-4555